Notice des Écouteurs Bluetooth MK2A99AZZZCSQECBT

• Charge
Lorsque la batterie de l'écouteur est faible, la lumière rouge clignote et un signal sonore de batterie faible se fait entendre toutes les 30 secondes. Lorsque l'écouteur est placé dans le boîtier de charge, il s'éteint automatiquement pour se recharger.

• Mise sous tension et appairage
Lorsque les écouteurs sont dans le boîtier de charge, ils s'allument automatiquement une fois retirés. Après quelques clignotements rouges et bleus, les deux écouteurs s'appairent automatiquement.
S'il n'y a aucune opération pendant 5 minutes après l'allumage, ils s'éteignent automatiquement. Lorsque le téléphone est déconnecté au-delà de la portée de communication, les écouteurs se reconnecteront automatiquement dès qu'ils seront à nouveau à portée.
Si vous souhaitez utiliser un seul écouteur, éteignez l'autre, et le premier continuera de fonctionner. Le nom de l'appareil pour appairage est X003.

• Présentation des trois fonctions des boutons
Clic unique : Répondre à un appel. Pendant un appel, permet d'interrompre ou de raccrocher. En mode veille, relance la lecture de la musique.
Double clic : L (gauche) – piste suivante, R (droit) – piste précédente, et permet de rejeter un appel entrant.
Triple clic : L – augmenter le volume, R – diminuer le volume.
Quatre pressions rapides : Activer Siri.
Appuyez longtemps pendant 2 secondes pour commuter le mode ANC.
Appui long 3 secondes : Allumer. Appui long 4 secondes : Éteindre.

• Modes de clignotement
Appairage à l'allumage : Lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
Appairage des écouteurs : L'écouteur principal clignote rouge et bleu, l'écouteur secondaire reste éteint.
Connexion au téléphone et mode de fonctionnement : Lumière éteinte.
Batterie faible : Clignotement lent de la lumière rouge.
En charge : Lumière rouge fixe.
Charge complète : Lumière éteinte.

• Paramètres de performance
Version du protocole Bluetooth : V5.4 (A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2, DI v1.3)
Plage de fréquences : 2402–4.480 GHz
Portée de communication : 8–10 m
Capacité de la batterie des écouteurs : 3,7 V / 30 mAh
Capacité de la batterie du boîtier de charge : 3,7 V / 200 mAh
Autonomie en appel : 3–4 heures
Temps de lecture musicale : 3–4 heures
Autonomie en veille : 60 heures
Temps de charge : 1 heure
Température de fonctionnement : –40 ~ 80°

• Recommandations
- Maintenez vos écouteurs à l'abri de la poussière, de la pluie, de l'eau ou de l'humidité.
- Ne placez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur.
- Utilisez toujours un chiffon sec et sans produits chimiques pour nettoyer le produit.
- Ne tentez pas de réparer le produit par vous même.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans le produit.
- La surveillance d'un adulte est recommandée lorsque le produit est manipulé par des enfants
- Afin de protéger votre audition, il n'est pas recommandé de régler le volume au niveau maximum pendant une longue période.

MCL déclare que l'équipement radioélectrique cité sur cette notice est conforme aux directives 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU et 2015/863/EU.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur demande à l'adresse internet suivante : mcl@mclsamar.com

L'emballage et le sac de transport peuvent être déposés dans le bac de tri «Emballages» pour recyclage.

Recyclage
Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères.
Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.
Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

MCL 20 Allée des souches 78260 Achères - France
www.mclsamar.com